



融于海 慧于心

EA 数智盘柜

融合
Synergetic

标准
Standard

智能
Smart

安全
Secure

简单
Simple

可持续
Sustainable

SEA数智盘柜

SEA Smart Switchboard

融合 Synergetic

FTT 数字天庭™

品牌化设计，带电状态显示
良信智能元器件即插即用
第三方设备灵活接入



PXT 站控单元™

15.6/18.5 英寸触摸式智能监控终端
高性能运行芯片，超大存储
出厂即预置配电监控软件



安全 Secure


LSM 温度监测

母排及搭接点等位置的实时温度监测；
有源有线和无源无线方式的数据采集和传输；
测量精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，测量范围 -25°C 至 $+125^{\circ}\text{C}$



框架结构

加强型材，强度提高 10%；
横竖立柱采用三角架连接，大幅提高骨架强度



可持续 Sustainable

ISO 9001 质量体系认证

建立质量风险监控流程
推动全方位质量把控

ISO 27001 信息安全体系认证

完善内部数智平台
软硬件安全多维度覆盖

建设数字化网络化示范工厂

强化职业健康与安全管理
推动传统产业转型升级

建设生命周期管理系统
全流程数字化管理系统

构建绿色可持续供应链
实现全方位可持续发展

智能 Smart

NDW3 智能框架断路器

一二次融合设计，集保护、测量、
控制、通讯于一体，
互联互通的断路器产品



NDM3DE 智能塑壳断路器

可拆卸式电子控制器
集成保护、测量与通讯功能
设备运行健康度评估



LEM 电能测量™


规格齐全，功能全面，精度高
用于电气测量和能耗监测



简单 Simple

省力推进机构

高强度耐磨塑料，多圈省力手摇方式。
轻松、灵活、平稳操作



标准 Standard

标准化方案设计

完整的标准化柜型类别
标准化电气方案
最大额定电流至 4000A
额定短时耐受电流至 80kA/1s



符合国家标准

GB/T 7251.1-2023
GB/T 7251.2-2023
GB/T 7251.8-2020

